

SGG MIRALITE PURE



Descriere

Utilizări

Oglindă SGG MIRALITE PURE se poate utiliza în orice fel de interior, în locuințe individuale sau în spațiile profesionale.

Recunoscut de către designeri și arhitecți de amenajări interioare, oglinda este ideală pentru a transforma o încăpere, a crea vizual impresia de spațiu, a genera jocuri de lumină sau efecte de perspectivă.

Poate fi utilizată sub diverse forme: oglinzi încadrate sau nu, placare murală, element de mobilier (ușă de dulap).

Avantaje

ESTETICĂ

Cu aceste atuuri estetice, oglinda permite crearea de spații interioare luminoase.

GRIJA PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Cantitatea de plumb rezidual din lacul de protecție corespunde cu cel care se găsește în materiile prime în

stare natural?. Rezultat: impact zero asupra mediului înconjur?tor.

REDUCEREA LA MINIMUM A AMPRENTEI ECOLOGICE

Oglinda SGG MIRALITE PURE se înscrie în politica de protec?ie a mediului înconjur?tor lansat? de Grupul Saint-Gobain, membru a Global Compact creat de Na?iunile Unite. Ac?iunile întreprinse în fiecare etap? de fabrica?ie se articuleaz? în jurul a trei axe majore:

1. Economia resurselor naturale

- 30% din apa folosit? în procesul de fabrica?ie este refolosit?;
- 30 % din sticla reciclat? este folosit? în compozi?ia sticlei.

2. O produc?ie responsabil?:

- Reducerea emisiilor de CO2;
- Retratarea apei;
- Reciclarea reziduurilor de metale pre?ioase ?i a resturilor de sticl?.

3. Un circuit logistic optimizat datorit? fabricilor instalate în Europa.

FACILITAREA PUNERII ÎN OPER? ?I A PRELUCR?RII

Fa?? de oglinzile tradi?ionale, MIRALITE PURE este compatibil? cu o multitudine de adezivi ?i produse de lipit. Duritatea lacului contribuie la u?urin?a decup?rii ?i a fason?rii.

Performan?e

Reflexie luminoas?

Grosime (mm)	Reflexie luminoas? minim? (%)
3	92
4	90
5	89
6	88

În conformitate cu standardul EN 1036.

EMISIE DE COV

Gra?ie compozi?iei exclusive de lac, MIRALITE PURE se caracterizeaz? printr-o emisie redus? de COV

(Compu?i Organici Volatili).

Este clasat A+ conform etichet?rii sanitare impuse în Fran?a începând cu dat? de 1 septembrie 2013 pentru produsele de decora?iune ?i amenajare.

Posibilit?i de prelucrare

MIRALITE PURE se potrive?te tuturor manierelor de decupare, geometrice sau non geometrice. Dup? decupare, sticla poate fi g?urit? ?i fasonat? (oblic, înclinat etc.).

Oglinda se poate personaliza cu un motiv, logo sau desen prin sablare sau gravare pe fa?a anterioar?.

Pentru mai multe informa?ii legate de prelucrarea oglinzii MIRALITE PURE vezi [ghidul de prelucrare](#).

Montaj

Montajul se va realiza cu respectarea reglement?rii în vigoare ?i normelor de securitate.

PRINDERE ÎN FAL? ÎNTR-UN PROFIL

Cadrul trebuie s? fie perfect curat ?i uscat.

Oglinda va fi sprijinit? pe suporturile din plastic dur pentru ridicarea acesteia cu cel pu?in 3 mm ?i se va evita contactul cu apa din condens care este posibil s? se acumuleze în profil.

ELEMENTE DE FIXARE

Se va avea în vedere c? fixarea s? se realizeze în mod corespunz?tor.

Se va evita contactul sticl?-metal prin utilizarea filmelor intercalare ?i a filmelor din plastic pentru fixare.

Se va avea grij? ca oglinda s? nu fie for?at? la momentul fix?rii.

LIPIRE

Oglinda va fi fixat? cu ajutorul produsului dublu adeziv ?i a celui de lipit sau exclusiv cu silicon neutru pe

baz? de alcool sau oxim?. Este necesar? efectuarea unui test de compatibilitate oglind?-produs.

Se vor respecta instruc?iunile produc?torului de lipici.

ÎN TOATE CAZURILE

Între peretele-suport ?i oglind?: se va las? un spa?iu suficient pentru ventila?ie (spa?iu de 5 mm dac? în?l?imea oglinzii este < 1 m, 10 mm dac? în?l?imea oglinzii este de > 1 m).

În cazul în care se monteaz? mai multe oglinzi una lâng? cealalt?: se va respecta un spa?iu intercalar de minimum 1 pân? la 2 mm.

Oglind? va fi montat? pe un perete suport stabil, curat ?i uscat care s? nu con?in? substan?e agresive.

Oglinda va fi montat? pe o suprafa?? perfect plan? (suport plan, oglind? f?r? bride, etc.) pentru a se evita orice distorsionare de imagine.

Se va evita instalarea oglinzii în apropierea unei surse puternice de c?ldur?.

ÎNTRE?INERE

Este interzis? folosirea produselor de între?inere agresive (solu?ie acid?, puternic alcalin? sau abraziv?).

Se va avea grij? c? pe margini s? nu r?mân? urme ale produselor de cur??at.

Reglement?ri

Oglinzile din gama MIRALITE PURE respect? cerin?ele standardului EN 1036.

Pdf

- [Ghid de prelucrare SGG MIRALI... 26/02/2018](#)